

HANDLEIDING PATROONROLLER

MONTAGE:

Draai de houten greep een paar slagen los en schuif de metalen plaatjes uit de houder. (foto A)

Plaats nu de metalen plaatjes weer in de houder met de gebogen zijde dezelfde kant op.

Plaats nu de schuimroller in de één na laatste gaatjes van onderaf, schuif de houten handgreep ter hoogte van het midden van de rol en draai deze vast. (zie foto B)

Zet de punt van de rubberen patroonrol nu in het uiteinde van één van de metalen plaatjes en door het andere uiteinde licht te buigen de andere kant van de rol in het andere uiteinde.

WERKEN MET DE ROLLER:

De schuimroller goed inrollen op een verfbakje.

LET OP! Bij het inrollen het apparaat zo houden dat de gebogen kant van de roller omhoog wijst. (foto C)

Bij het afrollen moet de gebogen kant naar de muur toe wijzen.

Voor het beste resultaat adviseren wij om voor iedere baan de schuimrol weer even in te rollen met verf.

Tips! - Ga eerst even oefenen op een stuk papier /krant.

- Zoek naar de juiste dikte van de verf d.m.v. verdunnen tot de gewenste vloeibaarheid en dekking is bereikt
- Geadviseerd wordt om latexverf op waterbasis te gebruiken (andere verf kan ook maar dan kan niet gegarandeerd worden dat beide rollen weer geheel schoon te krijgen zijn)
- Tijdens het rollen op de muur niet te veel kracht zetten, anders kan de roller uitglijden, laat de roller het werk doen!

SCHOONMAKEN:

Beide rollen NOOIT van de plastic binnenrol afhalen, gewoon onder de kraan afspoelen/ uitspoelen, eventueel de rubberrol met een afwasborstel schoonmaken en laten drogen.

Veel plezier!



A



B



C